
# F IP38 3/8 BSP

Codice articolo: **809400010** / **Femelle**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/8" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Tirer | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Débit maximale (l/min) | 46 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 30 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 30 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 100 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 100 |
| Force de connexion (N) | 75 |
| Force de déconnexion (N) | 30 |
| Dépôt (ml) | 1.2 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/8" |
| Longueur totale M+F (mm) | 105,2 |
| Longueur (mm) | 70,5 |
| Diamètre maximal (mm) | 32 |
| Poids (kg) | 0,22 |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815700926 | SPARE KIT OR NBR+BK F IP38 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 RED |
| 815001014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 YELLOW* |
| 815002014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLUE* |
| 815003014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 BLACK* |
| 815004014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 GREEN* |
| 815005014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 WHITE* |
| 815007014 | PLASTIC PLUG F ISO-A 38 ORANGE* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service