
F IP100 3/4 NPT*

Codice articolo: **809401016** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (gpm)	5.3
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	67.5
Force de déconnexion (lbf)	15.75
Dépôt (ml)	13

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/4"
Longueur totale M+F (in)	6,31
Longueur (in)	4,07
Diamètre maximal (in)	2,13
Poids (lb)	2,04

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700932	SPARE KIT OR NBR+BK F IP100

Caps

Code produit	Nom du produit
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED
815001018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW **
815002018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE **
815003018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK **
815004018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN **
815005018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service