F IP100 S20*

Codice articolo: **809409014** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	25
Pression de service - découplé (MPa)	25
Pression de rupture - couplé (MPa)	80
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Force de connexion (N)	300
Force de déconnexion (N)	70
Dépôt (ml)	1.3

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M30x2
Longueur totale M+F (mm)	146,6
Longueur (mm)	107
Diamètre maximal (mm)	54
Poids (kg)	0,86

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700932	SPARE KIT OR NBR+BK F IP100

Caps

Code produit	Nom du produit
815000008	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED
815001018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW **
815002018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE **
815003018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK **
815004018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN **
815005018	PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE **

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service