# F IP100 S20*

Codice articolo: **809409014** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>1" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>ISO 7241 A | **Système de connexion**<br>Pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Tirer | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 25 |
| Débit maximale (gpm) | 5.3 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 3625 |
| Pression de service - découplé (psi) | 3625 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 11600 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 14500 |
| Force de connexion (lbf) | 67.5 |
| Force de déconnexion (lbf) | 15.75 |
| Dépôt (ml) | 13 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | M30x2 |
| Longueur totale M+F (in) | 5,77 |
| Longueur (in) | 4,21 |
| Diamètre maximal (in) | 2,13 |
| Poids (lb) | 1,9 |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815700932 | SPARE KIT OR NBR+BK F IP100 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000008 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR100 RED |
| 815001018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 YELLOW ** |
| 815002018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLUE ** |
| 815003018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 BLACK ** |
| 815004018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 GREEN ** |
| 815005018 | PLASTIC PLUG F ISO-A 100 WHITE ** |

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service