
M I100 S20*

Codice articolo: **809409015 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Débit maximale (gpm)	5.3
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	11600
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	67.5
Force de déconnexion (lbf)	15.75
Dépôt (ml)	13

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M30x2
Longueur totale M+F (in)	5,77
Longueur (in)	2,87
Diamètre maximal (in)	1,77
Poids (lb)	0,79

Caps

Code produit	Nom du produit
815000019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 RED
815001019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 YELLOW**
815002019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLUE**
815003019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 BLACK**
815004019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 GREEN**
815005019	PLASTIC CAP M ISO-A 100 WHITE**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service