F IP14D L8 SCHOTT

Codice articolo: **809410010** / **Femelle**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6.3
Débit maximale (l/min)	24
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	35
Pression de rupture - couplé (MPa)	110
Pression de rupture - découplé (MPa)	126
Force de connexion (N)	27
Force de déconnexion (N)	17
Dépôt (ml)	0.3

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M14x1.5
Longueur totale M+F (mm)	120,5
Longueur (mm)	77,9
Diamètre maximal (mm)	26
Poids (kg)	0,14

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700924	SPARE KIT OR NBR+BK F IP14D

Caps

Code produit	Nom du produit
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW*
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE*
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK*
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN*
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service