
M I38 L12 SCHOTT*

Codice articolo: **809410017 / Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	4350
Pression de service - découplé (psi)	4350
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	16.875
Force de déconnexion (lbf)	6.75
Dépôt (ml)	1.2

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M18x1.5
Longueur totale M+F (in)	F+D-0,69
Longueur (in)	2,45
Diamètre maximal (in)	0,94
Poids (lb)	0,19

Caps

Code produit	Nom du produit
815000003	PLASTIC CAP M ISO-A/IR38 RED
815001015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 YELLOW**
815002003	PLASTIC CAP M IR38 BLUE**
815003003	PLASTIC CAP M IR38 BLACK**
815004003	PLASTIC CAP M IR38 GREEN**
815005003	PLASTIC CAP M IR38 WHITE**
815007015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 ORANGE**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service