
M I34 S16 SCHOTT

Codice articolo: **809411011 / Mâle**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 7241 A	**Système de connexion** Pousser
Système de déconnexion Tirer	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Agriculture

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	3625
Pression de service - découplé (psi)	3625
Pression de rupture - couplé (psi)	13050
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Force de connexion (lbf)	29.25
Force de déconnexion (lbf)	15.75
Dépôt (ml)	5.2

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M24X1.5
Longueur totale M+F (in)	6
Longueur (in)	2,99
Diamètre maximal (in)	1,14
Poids (lb)	0,6

Caps

Code produit	Nom du produit
815000007	PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED
815001007	PLASTIC CAP M IR34 YELLOW*
815002007	PLASTIC CAP M IR34 BLUE*
815003007	PLASTIC CAP M IR34 BLACK*
815004007	PLASTIC CAP M IR34 GREEN*
815005007	PLASTIC CAP M IR34 WHITE*
815009017	PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY*

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service