



<b>Dimension coupleur</b> 1/2"	<b>Type de clapet</b> Clapet cônico
<b>Interchangeabilité</b> ISO 14541	<b>Joint</b> Nitrile NBR
<b>Système de connexion</b> Visser	<b>Système de déconnexion</b> Dévisser
<b>Matière</b> Acier au carbone	<b>Traitement</b> Cr3
<b>Verrouillage</b> Visser	<b>Déconnexion sous pression</b> No
<b>Filetage</b> FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	<b>Connexion avec pression résiduelle</b> Pression d'un côté
<b>Température</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applications</b> Travaux de terrassement, Véhicules, Outils Hydrauliques

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit (l/min)	Da 50 a 150
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (Mpa)	40
Pression de service - découplé (Mpa)	40
Pression de rupture - couplé (Mpa)	140
Pression de rupture - découplé (Mpa)	120
Dépôt (ml)	3
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	1.5
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	1.2

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (mm)	102,6
Longueur (mm)	68
Diamètre maximal (mm)	35,8
Poids (kg)	0,35

#### Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809500001	Maschio	M VD12-38 BSP

#### Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

#### Caps

Code produit	Nom du produit
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED