
F VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A*

Codice articolo: **809500012** / **Femelle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Débit maximale (gpm)	39.22
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	5800
Pression de rupture - couplé (psi)	14500
Pression de rupture - découplé (psi)	14500
Dépôt (ml)	5
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.8425
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.6214

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (in)	4,02
Longueur (in)	2,59
Diamètre maximal (in)	0,94
Poids (lb)	0,34

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809500013	Maschio	M VD38 3/8 BSP E DIN 3852-2-A

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815701151	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD38

Caps

Code produit	Nom du produit
814900002	PLASTIC CAP F VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service