
F VD100 S25

Codice articolo: **809509020** / **Femelle**



Type de clapet
Clapet cônique

Dimension cupleur
1"

Joint
Nitrile NBR

Traitement
Cr3

Interchangeabilité
ISO 14541

Système de connexion
Visser

Système de déconnexion
Dévisser

Matière
Acier au carbone

Verrouillage
Visser

Déconnexion sous pression
No

Filetage
MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)

Connexion avec pression résiduelle
Pression d'un côté

Température
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applications
Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	200
Pression de service maximale - couplé (MPa)	30
Pression de service - découplé (MPa)	30
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Dépôt (ml)	14
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	2.7
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	2.2

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M36X2
Longueur totale M+F (mm)	150,7
Longueur (mm)	101
Diamètre maximal (mm)	47,8
Poids (kg)	0,74

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809509021	Maschio	M VD100 S25

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700908	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD100

Caps

Code produit	Nom du produit
814900016	PLASTIC CAP F VD100 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service