

M VD34 L15 SCHOTT

Codice articolo: **809510025** / **Mâle**







Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/4"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Débit maximale (l/min)	148
Pression de service maximale - couplé (MPa)	40
Pression de service - découplé (MPa)	40
Pression de rupture - couplé (MPa)	100
Pression de rupture - découplé (MPa)	100
Dépôt (ml)	5
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	2.5
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	2.2

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M22x1.5
Longueur totale M+F (mm)	148,5
Longueur (mm)	85,4
Diamètre maximal (mm)	149,5
Poids (kg)	0,43

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809510024	Femmina	F VD34 L15 SCHOTT

Caps

Code produit	Nom du produit
814900007	PLASTIC CAP M VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service