F VD12 S12 SCHOTT

Codice articolo: **809511002** / **Femelle**

Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 1/2"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité ISO 14541	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Débit maximale (l/min)	90
Pression de service maximale - couplé (MPa)	40
Pression de service - découplé (MPa)	40
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	120
Dépôt (ml)	3
Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm)	1.5
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm)	1.2

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	M20X1.5
Longueur totale M+F (mm)	134,6
Longueur (mm)	84
Diamètre maximal (mm)	35,8
Poids (kg)	0,33

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809511003	Maschio	M VD12 S12 SCHOTT

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700904	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD12

Caps

Code produit	Nom du produit
814900004	PLASTIC CAP F VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service