M VR38 S12

Codice articolo: **809609005 / Mâle**

Type de clapet Face plane no spill	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Cr3
Interchangeabilité Coupleurs similaires ("Rohrleitung")	**Système de connexion** Visser
Système de déconnexion Dévisser	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Visser	**Déconnexion sous pression** No
Filetage MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connexion avec pression résiduelle** Pression d'un côté
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Travaux de terrassement, Camions & Véhicules

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (gpm)	12.19
Pression de service maximale - couplé (psi)	5800
Pression de service - découplé (psi)	2900
Pression de rupture - couplé (psi)	23200
Pression de rupture - découplé (psi)	10150
Dépôt (ml)	0.01
Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft)	1.474
Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft)	1.3266

Dimensions	IMPERIAL
Dimension du filetage (A)	M20X1.5
Longueur totale M+F (in)	4,31
Longueur (in)	2,46
Diamètre maximal (in)	1,52
Poids (lb)	0,64

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
809609004	Femmina	F VR38 S12

Caps

Code produit	Nom du produit
814900013	PLASTIC CAP M VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service