
# M/COUPLER VOF200 BSP

Codice articolo: **811200009** / **Coupler**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>2" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Cr3 |
| **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz) | **Système de connexion**<br>Visser |
| **Système de déconnexion**<br>Dévisser | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Visser | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 50 |
| Débit maximale (l/min) | 1100 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 34.5 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 34.5 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 100 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 90 |
| Dépôt (ml) | 192 |
| Couple de serrage manuel pour accouplement (Nm) | 7.5 |
| Couple de serrage manuel pour désaccouplement (Nm) | 5.1 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 2" |
| Longueur totale M+F (mm) | 255,2 |
| Longueur (mm) | 154,2 |
| Diamètre maximal (mm) | 182,5 |
| Poids (kg) | 1,72 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 811200009 | Coupler | M/COUPLER VOF200 BSP |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815701320 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOF200 (NEW VERSION) * |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815405019 | ALUMINUM CAP P VOF200 NATURAL |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service