


# M/COUPLER VOFX34 NPT

Codice articolo: **811201051** / **Coupler**



| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/4" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (Pétrole et Gaz) |
| **Système de connexion**<br>Visser | **Système de déconnexion**<br>Dévisser |
| **Matière**<br>Acier inoxydable (AISI 316L) | **Verrouillage**<br>Visser |
| **Déconnexion sous pression**<br>No | **Filetage**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Connexion avec pression résiduelle**<br>Pression d'un côté | **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F |
| **Applications**<br>Équipements pour engins de construction, Démolition, Appareil de forage, Unité de coiled tubing, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Marine, Autres, Travaux de terrassement, Pétrole & Gaz | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Débit maximale (gpm) | 56.18 |
| Pression de service maximale - couplé (psi) | 3001.5 |
| Pression de service - découplé (psi) | 3001.5 |
| Pression de rupture - couplé (psi) | 12006 |
| Pression de rupture - découplé (psi) | 9004.5 |
| Dépôt (ml) | 11.5 |
| Couple de serrage manuel pour accouplement (lbf ft) | 1.6951 |
| Couple de serrage manuel pour désaccouplement (lbf ft) | 1.6951 |

| Dimensions | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/4" |
| Longueur totale M+F (in) | 4,87 |
| Longueur (in) | 2,83 |
| Diamètre maximal (in) | 3,03 |
| Poids (lb) | 1,4 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 811201051 | Coupler | M/COUPLER VOFX34 NPT |

## Spare kits

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815701146 | SPARE KIT INTERNAL PARTS F-M VOFX34 |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815405013 | ALUMINUM CAP P VOF34 NATURAL |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service