
# M IRC34 BSP

Codice articolo: **812100007** / **Mâle**




| | |
|---|---|
| **Type de clapet**<br>Clapet cônique | **Dimension cupleur**<br>3/4" |
| **Joint**<br>Nitrile NBR | **Traitement**<br>Zn-Ni |
| **Interchangeabilité**<br>Coupleurs similaires (Nordic) | **Système de connexion**<br>Retrait manuel de la bague et pousser |
| **Système de déconnexion**<br>Retrait manuel de la bague | **Matière**<br>Acier au carbone |
| **Verrouillage**<br>Verrouillage à billes + Bague de sécurité | **Déconnexion sous pression**<br>No |
| **Filetage**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connexion avec pression résiduelle**<br>No |
| **Température**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applications**<br>Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 20 |
| Débit maximale (l/min) | 212 |
| Pression de service maximale - couplé (MPa) | 33 |
| Pression de service - découplé (MPa) | 30 |
| Pression de rupture - couplé (MPa) | 180 |
| Pression de rupture - découplé (MPa) | 120 |
| Force de connexion (N) | 170 |
| Force de déconnexion (N) | 45 |
| Dépôt (ml) | 15 |

| Dimensions | METRIC |
|---|---|
| Dimension du filetage (A) | 3/4" |
| Longueur totale M+F (mm) | 94,6 |
| Longueur (mm) | 47 |
| Diamètre maximal (mm) | 32,7 |
| Poids (kg) | 0,19 |

## Produits liés

| Code produit | Tipologia | Nom du produit |
|---|---|---|
| 812100006 | Femmina | F IRC34 BSP |

## Caps

| Code produit | Nom du produit |
|---|---|
| 815000049 | PLASTIC CAP M IRC34 RED |
| 815009049 | PLASTIC CAP M IRC34 GREY* |

**Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service