

F IRC38 NPTF

Codice articolo: **812102002** / **Femelle**





Type de clapet Clapet cônique	**Dimension cupleur** 3/8"
Joint Nitrile NBR	**Traitement** Zn-Ni
Interchangeabilité Coupleurs similaires (Nordic)	**Système de connexion** Retrait manuel de la bague et pousser
Système de déconnexion Retrait manuel de la bague	**Matière** Acier au carbone
Verrouillage Verrouillage à billes + Bague de sécurité	**Déconnexion sous pression** No
Filetage FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3)	**Connexion avec pression résiduelle** No
Température -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applications** Machines agricoles, Équipements agricoles, Équipements pour engins de construction, Démolition, Terrassement, Fondations, Manutention, Construction routière, Outils hydrauliques, Travaux de terrassement, Agriculture, Camions & Véhicules

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Débit maximale (l/min)	46
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	28
Pression de rupture - couplé (MPa)	130
Pression de rupture - découplé (MPa)	110
Force de connexion (N)	90
Force de déconnexion (N)	35
Dépôt (ml)	2.5

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	3/8"
Longueur totale M+F (mm)	76,4
Longueur (mm)	61,6
Diamètre maximal (mm)	35
Poids (kg)	0,23

Produits liés

Code produit	Tipologia	Nom du produit
812102003	Maschio	M IRC38 NPTF

Spare kits

Code produit	Nom du produit
815700702	SPARE KIT OR NBR+BK F IRC38

Caps

Code produit	Nom du produit
815000044	PLASTIC CAP F IRC38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service