M FL4E 1/4 SAE EXT (UNJF)*

Codice articolo: **802404233** / **Mâle** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Type de clapet Face plane	**Dimension cupleur** 1/8"
Joint EPDM	**Interchangeabilité** ISO 16028
Système de connexion Pousser	**Système de déconnexion** Retrait manuel de la bague
Matière Acier inoxydable (AISI 316L)	**Verrouillage** Verrouillage à billes + Verrouillage de sécurité
Déconnexion sous pression No	**Filetage** MALE THREAD SAE (ISO 11926-2 & SAE J514)
Connexion avec pression résiduelle No	**Température** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applications Pétrole & Gaz	

Performance	METRIC
Débit maximale (l/min)	6
Pression de service maximale - couplé (MPa)	35
Pression de service - découplé (MPa)	35
Pression de rupture - couplé (MPa)	140
Pression de rupture - découplé (MPa)	140
Force de connexion (N)	140
Force de déconnexion (N)	30
Dépôt (ml)	0.01

Dimensions	METRIC
Dimension du filetage (A)	7/16-20UNJF
Longueur (mm)	38,4
Diamètre maximal (mm)	18,5
Poids (kg)	0,04

Caps

Code produit	Nom du produit
815100021	PLASTIC CAP M FF18 RED
815101021	PLASTIC CAP M FF18 YELLOW**
815102021	PLASTIC CAP M FF 18 BLUE**
815103021	PLASTIC CAP M FF 18 BLACK**
815104021	PLASTIC CAP M FF 18 GREEN**
815105021	PLASTIC CAP M FF 18 WHITE**

***Produit disponible sur demande*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service