F VT25ZN 1-1/4 SAE

Codice articolo: **812404016** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VT	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite + Ghiera di bloccaggio automatica	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance

	METRIC
Portata massima (l/min)	576
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	120
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Versamento (ml)	0,06
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	5
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	5

Dimensioni

	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	243,8
Lunghezza (mm)	110,6
Diametro massimo (mm)	79
Peso (kg)	2,37

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812404017	Maschio	M VT25ZN 1-1/4 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
816105016	ALUMINUM CAP F VT25 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service