F VT17ZN 1 FH CODE62

Codice articolo: **812424002** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Profilo Stucchi VT	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite + Ghiera di bloccaggio automatica	**Disconnessione in pressione** Sì
Filettatura FLANGE HEAD - WITH O-RING (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	**Connessione con pressione residua** Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Costruzioni, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	7250
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	18130
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	15225
Versamento (ml)	0,02
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (psi)	3625
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (psi)	3625
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (psi)	2175
Pressione residua massima in disconnessione (psi)	2175

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	12,93
Lunghezza (in)	6,12
Diametro massimo (in)	2,03
Peso (lb)	2,93

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812424003	Maschio	M VT17ZN 1 FH CODE62

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
816103000	CAP FOR F VT17 POM BLACK
816105400	ALUMINIUM CAP F VT17 WHITE

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service