


M VR34ZN BSP*

Codice articolo: **813400001** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 3/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Portata massima (l/min)	212
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	20
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	70
Versamento (ml)	0,4
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	2,2
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	1,7

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M45x1.5
Lunghezza (mm)	88,1
Diametro massimo (mm)	68
Peso (kg)	0,93

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813400000	Femmina	F VR34ZN BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service