
M VR114ZN L35

Codice articolo: **813408015** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 1-1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Zn-Ni
Intercambiabilità Innesti simili (tipo "Rohrleitung")	**Sistema di connessione** Avvitare
Sistema di disconnessione Svitare	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio A vite	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** Pressione in un lato
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Utensili idraulici, Costruzioni, Autocarri e veicoli

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (gpm)	152,64
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	6090
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	6090
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	13050
Versamento (ml)	1
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (lbf ft)	4,42
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (lbf ft)	2,95

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M45X2
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,41
Lunghezza (in)	5,13
Diametro massimo (in)	3,53
Peso (lb)	7,21

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813408014	Femmina	F VR114ZN L35

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814906021	ALUMINUM CAP M VR114 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service