F IC13B 1/2 BSP

Codice articolo: **813500250** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/2"
Guarnizione EPDM	**Trattamento** Ossidazione dura
Intercambiabilità Profilo Stucchi IC	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Alluminio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applicazioni** Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori

Performance	METRIC
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	2
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	2
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	8
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	8
Forza di connessione (N)	156
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	112,8
Lunghezza (mm)	81,1
Diametro massimo (mm)	37
Peso (kg)	0,11

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813517251	Maschio	M IC13B 1/2 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service