
# F IC9N 3/8 BSP

Codice articolo: **813500276** / **Femmina**







| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>3/8" |
| **Guarnizione**<br>EPDM | **Trattamento**<br>Ossidazione dura |
| **Intercambiabilità**<br>Profilo Stucchi IC | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Alluminio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Applicazioni**<br>Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 2 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 2 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 8 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 8 |
| Forza di connessione (N) | 92 |
| Forza di disconnessione (N) | 24 |
| Versamento (ml) | 0,01 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 3/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 85,5 |
| Lunghezza (mm) | 59,5 |
| Diametro massimo (mm) | 31 |
| Peso (kg) | 0,06 |

Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 813517277 | Maschio | M IC9N 3/8 BSP EXT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service