
M IC7R 1/4 BSP EXT

Codice articolo: **813517201** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione EPDM	**Trattamento** Ossidazione dura
Intercambiabilità Profilo Stucchi IC	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Alluminio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Applicazioni** Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori

Performance	METRIC
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	4
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	4
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	16
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	16
Forza di connessione (N)	44
Forza di disconnessione (N)	19
Versamento (ml)	0

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	77
Lunghezza (mm)	43,5
Diametro massimo (mm)	18,5
Peso (kg)	0,01

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813500200	Femmina	F IC7R 1/4 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service