F ICX7R 1/4 BSP

Codice articolo: **813600200** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 07
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** Profilo Stucchi IC
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori	

Performance	METRIC
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	4
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	4
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	16
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	16
Forza di connessione (N)	44
Forza di disconnessione (N)	19
Versamento (ml)	0

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	77
Lunghezza (mm)	54,5
Diametro massimo (mm)	26
Peso (kg)	0,1

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813617201	Maschio	M ICX7R 1/4 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service