F ICX9R 3/8 BSP

Codice articolo: **813600208** / **Femmina**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
09

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
Profilo Stucchi IC

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori

Performance	IMPERIAL
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	290
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	290
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	1160
Forza di connessione (lbf)	20,7
Forza di disconnessione (lbf)	5,4
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8”
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,37
Lunghezza (in)	2,34
Diametro massimo (in)	1,22
Peso (lb)	0,13

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813617209	Maschio	M ICX9R 3/8 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service