M ICX15R 3/4 BSP EXT

Codice articolo: **813617225** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 15
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** Profilo Stucchi IC
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** MALE THREAD BSPP (ISO 8434-6)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Data center, Ferroviario, Eolico, Dispositivi medicali, Altro, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, HVAC/R, Laser, Difesa, Semiconduttori	

Performance	METRIC
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	2
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	2
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	8
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	8
Forza di connessione (N)	139
Forza di disconnessione (N)	47
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	135,7
Lunghezza (mm)	81,5
Diametro massimo (mm)	33,5
Peso (kg)	0,2

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
813600224	Femmina	F ICX15R 3/4 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service