
# M IR12 NPT

Codice articolo: **800001005** / **Maschio**




| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Sfera | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>Nitrile NBR | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 A | **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 2900 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 7975 |
| Forza di connessione (lbf) | 18 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 11,25 |
| Versamento (ml) | 2,3 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 3,4 |
| Lunghezza (in) | 1,75 |
| Diametro massimo (in) | 0,81 |
| Peso (lb) | 0,21 |

Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800001004 | Femmina | F IR12 NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service