

<b>Misura innesto</b> 3/4"	<b>Sistema di tenuta</b> Sfera
<b>Intercambiabilità</b> Innesti simili (serie IR)	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Tirare indietro la ghiera e spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Agricoltura, Industria

Performance	IMPERIAL
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	13050
Forza di connessione (lbf)	42,75
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	4,5

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,66
Lunghezza (in)	3,56
Diametro massimo (in)	1,89
Peso (lb)	1,54

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800001007	Maschio	M IR34 NPT

#### Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700354	SPARE KIT OR NBR F IR34

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED