

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Sfera
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	1/2"
Portata massima (l/min)	90	Lunghezza complessiva M+F (mm)	86,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Lunghezza (mm)	47
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	20	Diametro massimo (mm)	20,5
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	80	Peso (kg)	0,11
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	55		
Forza di connessione (N)	80		
Forza di disconnessione (N)	50		
Versamento (ml)	2,3		