

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Sfera
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	7975
Forza di connessione (lbf)	18
Forza di disconnessione (lbf)	11,25
Versamento (ml)	2,3

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,4
Lunghezza (in)	1,85
Diametro massimo (in)	0,81
Peso (lb)	0,23