

M IR38V BSP

Codice articolo: **800100003** / **Maschio**







Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Innesti simili (serie IR-V)	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	27
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	1,3

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3
Lunghezza (in)	1,5
Diametro massimo (in)	0,75
Peso (lb)	0,16

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800100002	Femmina	F IR38V BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000003	PLASTIC CAP M ISO-A/IR38 RED
815001015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 YELLOW*
815002003	PLASTIC CAP M IR38 BLUE*
815003003	PLASTIC CAP M IR38 BLACK*
815004003	PLASTIC CAP M IR38 GREEN*
815005003	PLASTIC CAP M IR38 WHITE*
815007015	PLASTIC CAP M ISO-A 38 ORANGE*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service