

# F IV38HP BSP EXT DIN3852-2-B\*

Codice articolo: 800200028 / Femmina / \*Prodotto disponibile su richiesta



<b>Misura innesto</b> 3/8"	<b>Sistema di tenuta</b> Sfera
<b>Intercambiabilità</b> ISO 14540 (Alta pressione)	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Avvitare	<b>Sistema di disconnessione</b> Svitare
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> A vite	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> MALE THREAD METRIC DIN3852-1-A	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Attrezzature idrauliche, Alta pressione

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	6,1
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	F+D-1,00
Lunghezza (in)	2,87
Diametro massimo (in)	1,38
Peso (lb)	0,48

## Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700650	SPARE KIT OR NBR+BK F IV-HP38

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815603012	PLASTIC CAP F IVHP38 BLACK
815605002	STEEL CAP F IVHP38 NATURAL