M IFR8 1/2 BSP EXT

Codice articolo: **800200051** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 5676 "NF U 16-006"	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD BSPP (DIN3852/A)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2175
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2175
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	38,25
Forza di disconnessione (lbf)	6,08
Versamento (ml)	0,06

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	G 1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	F+D-0,59
Lunghezza (in)	1,93
Diametro massimo (in)	1,38
Peso (lb)	0,42

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
814901027	PLASTIC CAP M IFR8 YELLOW

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service