F IFR8 M18X1.5 (WITHOUT PLUG)*

Codice articolo: **800212008** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta Faccia piana non spill	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 5676 "NF U 16-006"	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD METRIC	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Agricoltura

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	15
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	15
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	30
Forza di connessione (N)	170
Forza di disconnessione (N)	27
Versamento (ml)	0,06

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	F+D-15
Lunghezza (mm)	54,2
Diametro massimo (mm)	44
Peso (kg)	0,34

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service