F BIR112 BSP

Codice articolo: **800500012** / **Femmina**

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2610
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2610
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	9280
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	9280
Forza di connessione (lbf)	56,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	49

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	6,74
Lunghezza (in)	5,33
Diametro massimo (in)	3,15
Peso (lb)	0,57

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800500013	Maschio	M BIR112 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700182	SPARE KIT OR NBR+BK F BIR112

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service