

Misura innesto 1/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3	Misura del raccordo (A)	1/4"
Portata (gpm)	Fino a 5,3	Lunghezza complessiva M+F (in)	2,55
Portata massima (gpm)	3,18	Lunghezza (in)	1,26
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075	Diametro massimo (in)	0,46
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075	Peso (lb)	0,07
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	18270		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	18270		
Forza di connessione (lbf)	13,5		
Forza di disconnessione (lbf)	5,63		
Versamento (ml)	0,7		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800500018	Femmina	F BIR14PL BSP