F BIR14 NPT

Codice articolo: **800501000** / **Femmina**

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 A	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Costruzioni, Agricoltura

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (l/min)	12
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	35
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	126
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	126
Forza di connessione (N)	60
Forza di disconnessione (N)	25
Versamento (ml)	0,7

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	64,8
Lunghezza (mm)	47,1
Diametro massimo (mm)	26
Peso (kg)	0,09

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800501001	Maschio	M BIR14 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service