

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 A	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Agricoltura, Industria

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	19	Misura del raccordo (A)	3/4"
Portata massima (l/min)	148	Lunghezza complessiva M+F (mm)	111,1
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Lunghezza (mm)	55
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25	Diametro massimo (mm)	38,5
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100	Peso (kg)	0,21
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	140		
Forza di disconnessione (N)	55		
Versamento (ml)	5,2		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800503006	Femmina	F BIR34 BSPT