
F IRB18 NPT

Codice articolo: **800601000** / **Femmina**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 B	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Banchi prova, Centraline idrauliche, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	5075
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	5075
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	17400
Forza di connessione (lbf)	16,88
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	0,18

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,38
Lunghezza (in)	1,92
Diametro massimo (in)	0,91
Peso (lb)	0,15

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800601001	Maschio	M IRB18 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700202	SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service