
F IRB14 NPT

Codice articolo: **800601002** / **Femmina**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 7241 B	**Sistema di connessione** Tirare indietro la ghiera e spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Acciaierie, Banchi prova, Centraline idrauliche, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (l/min)	24
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	35
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	50
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	0,33

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	70,7
Lunghezza (mm)	57
Diametro massimo (mm)	27
Peso (kg)	0,12

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800601003	Maschio	M IRB14 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700204	SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 14

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service