



<b>Misura innesto</b> 3/8"	<b>Sistema di tenuta</b> Funghetto
<b>Intercambiabilità</b> ISO 7241 B	<b>Guarnizione</b> FKM (VITON)
<b>Sistema di connessione</b> Tirare indietro la ghiera e spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	<b>Applicazioni</b> Oil&Gas, Industria, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4350
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4350
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	18
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	2,2

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,26
Lunghezza (in)	2,6
Diametro massimo (in)	1,34
Peso (lb)	0,51

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800601105	Maschio	M IRB38V NPT

#### Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700218	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK**

\*\*Prodotto disponibile su richiesta