

M IRB14 3/8 SAE*

Codice articolo: 800604001 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Oil&Gas, Industria, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4060
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4060
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	23,63
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	3

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	9/16-18UNF
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,63
Lunghezza (in)	1,54
Diametro massimo (in)	0,82
Peso (lb)	0,09

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta