M FIRG30 1-1/2 NPT

Codice articolo: **800801017** / **Maschio**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	27
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	80
Forza di connessione (N)	390
Forza di disconnessione (N)	90
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,9
Lunghezza (mm)	111,1
Diametro massimo (mm)	57
Peso (kg)	1,67

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800801016	Femmina	F FIRG30 1-1/2 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100017	ALUMINUM CAP M FF112 RED
815105017	ALUMINUM CAP M FF112 NATURAL
815101017	ALUMINUM CAP M FF112 YELLOW *
815102017	ALUMINUM CAP M FF112 BLUE *
815103017	ALUMINUM CAP M FF112 BLACK *
815104017	ALUMINUM CAP M FF112 GREEN *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service