

M FIRG13V 1/2 NPT*

Codice articolo: 800801107 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	1/2"
Portata massima (gpm)	23,85	Lunghezza complessiva M+F (in)	4,9
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625	Lunghezza (in)	2,68
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3625	Diametro massimo (in)	0,96
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500	Peso (lb)	0,52
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500		
Forza di connessione (lbf)	36		
Forza di disconnessione (lbf)	13,5		
Versamento (ml)	0,02		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800801106	Femmina	F FIRG13V 1/2 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700249	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK**
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE**
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN**
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING**
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE**
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta