F FIRG45V 2 NPT*

Codice articolo: **800801118** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione FKM (VITON)	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	8
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	32
Forza di connessione (N)	470
Forza di disconnessione (N)	100
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5
Lunghezza (mm)	156,6
Diametro massimo (mm)	100
Peso (kg)	5,1

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800801119	Maschio	M FIRG45V 2 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED**
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW**
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE**
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK**
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service