M FIRG30 1-1/2 BSPT*

Codice articolo: **800803017** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	3915
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	87,75
Forza di disconnessione (lbf)	20,25
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,46
Lunghezza (in)	4,37
Diametro massimo (in)	2,75

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800803016	Femmina	F FIRG30 1-1/2 BSPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100017	ALUMINUM CAP M FF112 RED
815105017	ALUMINUM CAP M FF112 NATURAL
815101017	ALUMINUM CAP M FF112 YELLOW **
815102017	ALUMINUM CAP M FF112 BLUE **
815103017	ALUMINUM CAP M FF112 BLACK **
815104017	ALUMINUM CAP M FF112 GREEN **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service