F FIRG30 1-1/2 SAE

Codice articolo: **800804016** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4640
Forza di connessione (lbf)	87,75
Forza di disconnessione (lbf)	20,25
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,46
Lunghezza (in)	5,21
Diametro massimo (in)	3,15
Peso (lb)	6,22

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804017	Maschio	M FIRG30 1-1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED*
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW*
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE*
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK*
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service